



## SUNOCO Suniso SL range

**Description** Les huiles SUNISO SL qui sont formulées à base d'esters-polyol sélectionnés, renforcés avec des additives, garantissent une excellente lubrification, une très bonne stabilité et une parfaite protection anti-corrosion. Ces lubrifiants sont miscibles avec des réfrigérants alternatifs comme le R-134a lors de températures exceptionnellement basses.

**Application** Les huiles SUNISO SL sont recommandées dans les systèmes de réfrigération et de climatisation qui fonctionnent avec des réfrigérants alternatifs non polluants.

**Propriétés**

- Miscible avec des réfrigérants alternatifs comme le R-134a et la plupart des réfrigérants HFC sans chlore (comme R-404a, R-407c, R-410a, R-507 et R-509a/b, etc.) lors de températures très basses.
- Garantissant une excellente lubrification, une très bonne stabilité et une parfaite protection anti-corrosion.

### Analyses moyennes:

	22	32	46	68	100	170	220
Densité à 15°C	0.99	0.98	0.97	0.96	0.96	0.97	1.01
Viscosité à 40°C / cSt	22.0	32.0	47.2	70.1	100.0	170	220
Viscosité à 100°C / cSt	4.6	5.8	7.2	9.1	11.3	17.2	20.8
Indice de viscosité	127	125	120	109	106	108	100
Point éclair °C	232	235	235	252	254	260	264
Congélation °C	-48	-48	-44	-36	-36	-24	-30
Eau / ppm	<100	<100	<100	<100	<100	<100	<100
Couleur	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5	L0.5